

Lundberg 6260

DET SJÄLVKLARA VALET AV REDSKAPSBÄRARE

www.lannen.com

MOTOR

Deutz TCD 3,6 L4 f, steg 5

Effekt (DIN) 105 kW / 142 hk vid 2300 rpm

Vridmoment 550 Nm vid 1600 rpm

TRANSMISSION

Hydrostatisk pump och motor med variabelt displacement.

Mekanisk transportväxel med elektrisk styrning.

Växlar framåt/bakåt 2/2

Max dragkraft 53,1 kN

Körhastighet 0 - 50 km/h

HYDRAULSYSTEM

Lastkännande arbetshydraulik med elektrisk pilotstyrning.

Pump med variabelt displacement, dubbelverkande hydraulik med justerbart flöde.

Max hydraulflöde std 210 l/min

Max hydraulflöde tillval 290 l/min vid 2300 rpm

Arbetsstryck 24 Mpa

RAM

Ledad styr- och pendlingsram.

Max styrvinkel $\pm 43^\circ$

Max svängningssvinkel $\pm 17^\circ$

HJUL

Standard 420/65R24

Tillval 460/65R24

BROMSAR

Hydrauliska kraftassisterade bromsar i oljebad på både fram- och bakaxel. Elhydraulisk parkeringsbroms på bakaxeln.

ELSYSTEM

Spänning 24 V

Generator 100 A

MÅTT OCH VIKT

Höjd 2390-2565 mm

Bredd 1920 mm (mellan däckens yttersidor)

Svängradie 2185 mm (hjulens insida)

4345 mm (hjulens utsida)

Bränsletank 100 liter

AdBlue-tank 20 liter

Vikt 5500-6500 kg

LASTARE

Lyfthöjd 3480 mm

STANDARDS OCH GODKÄNNANDEN

Hytt ROPS 1322/2014

FOPS

MÄNGDER AV MÖJLIGHETER MED LUNDBERG

- Motorhydraulik dubbelverkande fram 0-210 l/min
- Motorhydraulikens flöde visas i displayen
- Motorhydraulikens utmatning kan justeras automatiskt justeras automatiskt baserat på maskinens hastighet
- Hydraulik för 3:e cylinderfunktion 0-65 l/min
- Elektronisk inch och gaspedaler
- 12V-uttag fram och bak
- LED-varningslampa
- 7" display
- Backvarnare med på/av funktion
- Radio/Bluetooth/AUX-in/USB
- Vindrutetorkare och spolare fram och bak
- LED-arbetsbelysning fram och bak
- Ratt justerbar i höjd- och djupled
- Sätessvärmare
- 2-punkts säkerhetsbälte
- Programmerbara tillbehörs- och förarprofiler
- ROPS (ISO 3471)
- FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Farthållare
- Hydrauliskt bakre redskapsfäste (kunta 500, Vila, Volvo BM, Trima)
- Lyftkraft, övre läge 34 kN
- Tryckkraft nedåt 17,7 kN
- Flytande position
- Dubbelverkande motorhydraulik, bak 0-130 l/min
- Höglödeshydraulik (299 l/min), ETL-styrning
- 4:e cylinderhydraulik
- 5:e cylinderhydraulik
- 6:e cylinderhydraulik
- Centralsmörjning
- Automatisk AC
- Luftfjädrad stol med 3-punktsbälte
- Värmare för Eberspächer
- Motorvärmare
- Hydrauloljvärmare
- Elektrisk kupévärmare
- Förvaringslåda i hytten
- Backkamera
- Ventil för släpvagnsbroms
- Olika alternativ för dragkrok
- 2 + 2 LED extra arbetsbelysning
- 8 LED-varningsljus
- 4 LED-varningsljus vid midjan
- Extra bakljus
- Högre monteringspunkt för färdljus eller dubbla färdljus
- Arbetsbelysning ovanför framaxeln
- Multifaster
- Val av förarhyttens höjd
- Valbara färgalternativ
- Programmerbar för snabbare styrning
- System för stöldskydd
- Antireflexionsgardin
- Mugghållare
- Uppvärmad vindruta
- Olika redskapsfästen
- Hi-Fi ljudsystem
- Uppvärmda backspeglar
- Bukplåtar

6260			
A	B	C	D
2500	1080	1250	4830
E	F	G	H
350	2390	3480	2585
I	J	K	L
90	680	42°	36°
Mått med en 1000 liters skopa och standardhjul			

